

使用 MolAICal 进行药物的 QSAR 计算

作者: MolAICal (update 2021-10-16)

更多教程 (含英文教程) 请见如下:

MolAICal 官方主页: <https://molaical.github.io>

MolAICal 官方主页中国镜像: <https://molaical.gitee.io>

MolAICal 文章介绍: <https://arxiv.org/abs/2006.09747> 和 <https://doi.org/10.1093/bib/bbaa161>

MolAICal 中文博客: <https://molaical.github.io/cntutorial.html>

MolAICal blogspot: <https://qblab.blogspot.com>

MolAICal QQ 学术讨论群: 1151656349

1. 简介

药物的定量构象关系(QSAR)包含线性回归和分类, 在本教程中选用 STAT3 蛋白靶点的药物分子作为研究对象; STAT3 是治疗癌症的一个重要蛋白靶点, 研究 STAT3 药物的属性, 有助于设计合理的抗癌药物。

2. 工具

2.1. 所需软件

1) MolAICal: <https://molaical.github.io>

国内镜像 MolAICal: <https://molaical.gitee.io>

2) Notepad++: <https://notepad-plus-plus.org>

说明: 假如登陆不了 Notepad++ 的官方网址, 可以使用百度直接搜索下载, Notepad++ 是一款免费的工具。

2.2. 操作所需的示例文件

1) 本教程所需的教程文件可以从以下网址下载:

<https://gitee.com/molaical/tutorials/tree/master/006-QSAR>

3. 步骤

MolAICal 提供了 2 个免费的分子描述符计算模块: PaDEL-Descriptor [1] 和 Mordred [2]。PaDEL-Descriptor 的许可是自由免费的; 而 Mordred (Copyright (c) 2015-2017, Hiroto Moriawaki) 使用 BSD 3-Clause "New" 或 "Revised" 许可 (见: <https://github.com/mordred->

图 1. 设置 QSAR 的参数。在本次教程中“title”和“number of molecular descriptor”分别是“PaDel data”和 431。图 1 是故意设置让用户知道这一块需要修改。

你必须在“3DDescriptor_md1.csv”中严格按照格式设置参数。第一行可以使用默认标题或者也可以使用你设置的任意标题。在第二行的第一个数字是用于 QSAR 计算的配体分子数，第二行的第三个数字代表分子描述符的数量。第二行的其余数字可以使用默认数字或者其它任意数字，这对 QSAR 的计算没有影响。在第三行上的字符“on”代表指定了训练集和验证集，第四行是训练集的序号，第五行是验证集的序号，此序号对应文件“QSARMolDes.txt”底下配体的序号（如图 1 所示）。如果第三行是“off”，则使用留一验证法（LOO）进行 QSAR 的计算，在这种情况下，第四、五行的数字可以省略，MolAICal 自动使用留一法指定训练集与验证集进行运算（请参考示例文件：“QSARMolDes_LOO.txt”）。除此之外，序号“No.”要加到第一列，序号应该从 1 开始而不是 0；“MolID”部分是分子的名称，用户可以根据具体情况更改分子的名称，分子名称不能有空格；实验值如 pKd 等应该加到第三列中（如图 1 所示）。

警告：PaDEL-Descriptor 和 Mordred 可能会在分子描述计算过程中生成字符而不是数字，在这种情况下，需要删掉这些包括字符的分子描述符，不然会报无法识别的错误。

2) 通过 Excel 将“3DDescriptor_md1.csv”保存成“3DDescriptor_md1.txt”。但是这个文件的格式不是 UTF-8 的格式。因此，需要将“3DDescriptor_md1.txt”转化成 UTF-8 的格式，Notepad++ 可以进行格式的转化。通过 Notepad++ 打开“3DDescriptor_md1.txt”。选择工具栏中的 Encoding→UTF-8，最后保存成“QSARMolDes.txt”（见图 2）。




图 2. 将文件保存成 UTF-8 的格式

注意：有时候，Excel 并不能把文件保存成 UTF-8 的格式。所以，使用 Notepad++ 进行 UTF-8 的格式转化。假如用户的 Excel 可以将文件转化成 UTF-8 的格式，则可以不使用 Notepad++。

3.3. QSAR 计算

运行如下命令:

```
#> molaical.exe -qsar GA -i QSARMolDes.txt
```

或

```
#> molaical.exe -qsar GA -i QSARMolDes_LOO.txt
```

假如你了解更多的 QSAR 参数, 请参考 MolAICal 的说明书。本教程仅仅包括 9 个配体。当 Q² 的运算值已经满足你的研究目的, 你可以通过“Ctrl + C”快捷键终止 MolAICal 的运行。最后的结果保存在“QSAROutFile.dat”文件中, 打开“QSAROutFile.dat”, 其具体运算结果的信息如下:

```
***** The 1th model *****
The Q^2-LOO is: 0.8542
R^2 fitting is: 0.9473
R^2 adjusted is: 0.9210
RSS is: 0.4042
The formula is: y = 0.68376 + (1.12498) * H0p + (2.45137) * Mor26e + (0.79399) * ESpm06d
The standard errors of b0 to b3 corresponding to formula is: 1.83351, 2.17332, 0.25011, 0.23398
The standard error of the regression (sigma) is: 0.2595
The experiment values, predicted values, calculated values by LOO validation and residuals:
8.0      8.1138      8.1743      -0.1138
7.12     7.2904     7.4440     -0.1704
8.43     8.5246     8.5705     -0.0946
7.96     7.7950     7.6441     0.1650
8.46     8.7477     8.8000     -0.2877
10.44    10.5084    10.7288    -0.0684
8.01     7.8877     7.8584     0.1223
7.8      7.9168     8.3305     -0.1168
8.96     8.5185     8.3828     0.4415
9.24     9.1171     9.0764     0.1229
```

注意: 假如用户想解释分子描述符的物理化学意义等, 可以访问以下链接, 参考相关文档:
<https://gitee.com/molaical/documents/tree/master/manual/descriptors-instructions>

参考文献:

1. Yap CW. PaDEL-descriptor: an open source software to calculate molecular descriptors and fingerprints. J Comput Chem. 2011;32(7):1466-74.
2. Moriwaki H, Tian YS, Kawashita N, Takagi T. Mordred: a molecular descriptor calculator. J Cheminform. 2018;10(1):4.